



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



GENÇ NOROO

GENÇ NOROO

Kayalar Kimya, 2012 yılında Güney Kore'nin en önemli boya üreticilerinden Noroo markası ile stratejik bir ortaklığa imza atmış ve Genç Noroo markası ile endüstriyel boyalar alanında üretim yapmaya başlamıştır. Pazarın ihtiyaç duyduğu kalite, hızlı üretim ve teknik desteği eş zamanlı sunabilen Genç Noroo, zengin ürün gamı ile kullanıcıların tercihi olmaktadır.

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



ENDÜSTRİYEL TESİSLER & ÜRETİM
FABRİKALARI



DEPO & LOJİSTİK ALANLARI



ORTAK ALANLAR VE KAMU
BİNALARI



TIBBİ VE HİJYENİK ALANLAR



ALTYAPI & ZEMİN ALANLARI



KONUT & DIŞ MEKAN VE
REKREASYON ALANLARI

ÜRÜN GRUBU



ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ

2-Komponentli Astar

- CLEANPOXY GN-SL PRIMER
- CLEANPOXY GN-PRIMER

2-Komponentli Ara Kat

- CLEANPOXY GN-6203

2-Komponentli Son Kat Boya

- CLEANPOXY GN-6200 LS
- CLEANPOXY GN-6200 SL
- CLEANPOXY GN-6202
- CLEANPOXY GN-3100

1-Komponentli Astar

- CLEANMET GN-1950

1-Komponentli Son Kat Boya

- CLEANMET GN-3950



MULTILAYER EPOKSİ KAPLAMA

Açıklama:

Sık kullanılan zeminlere yönelik olarak tasarlanmış, iki bileşenli epoksi kaplama sistemidir. Çizilmelere, aşınmaya, lekeler ve kaymaya karşı mükemmel dayanım sunar. Bu sistem, daha önce uygulanmış epoksi zemin kaplama sistemlerinin üzerine son kat olarak da uygulanabilir. Yüzey dokusu, alt zemin koşullarına ve hedeflenen uygulamaya göre ayarlanabilir. Solventsiz epoksi kaplama sistemi, uygulama yöntemine bağlı olarak portakal kabuğu efekti veya kalınlık ve yüzey görünümü bakımından farklı varyasyonlarda bir son kat yüzeyi sağlar. Yüzeyin mekanik ve kimyasal dayanımını artırarak, bakımı ve temizliği kolay bir kaplama oluşturur. Ayrıca, araç lastiği gürültüsünü minimize etmeye yardımcı olur.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır, özellikle kaymazlık özelliğinin önemli olduğu alanlarda tercih edilir. Başlıca kullanım alanları arasında hastaneler, otomotiv tesisleri, tekstil fabrikaları, gıda işleme tesisleri, kâğıt fabrikaları, laboratuvarlar, enerji santralleri, depolar, otoparklar, bakım üniteleri, kafeteryalar, üretim tesisleri, yaya yolları, spor salonları ve benzeri yüzeyler bulunmaktadır.

Özellikler:

- Homojen bir yüzey sağlar.
- Asidik ve alkali maddeler de dahil olmak üzere kimyasal etkilere karşı yüksek dayanım gösterir.
- Olağanüstü mekanik dayanıklılık sağlar.
- Mükemmel aşınma direncine sahiptir.
- Hijyenik, temizliği kolay bir yüzey sağlar.
- Doğru koşullarda kullanıldığında uzun ömürlüdür.
- Yoğun trafik alanları için uygundur.
- Mekanik yükler, aşınma ve kimyasal etkilere karşı yüksek performans sağlar.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10 °C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	2:1	IZ333.77	CLEANPOXY GN-SL PRIMER	400	Rulo veya Mala
Ara kat	5:1	IZ335.XX	CLEANPOXY GN-6203	400	Rulo veya Mala
Son kat	5:1	IZ336.90	CLEANPOXY GN-6200 LS	600	Rulo, Mala, Mercan Rulo
TOPLAM				1400	



SELF LEVELING EPOKSİ KAPLAMA

Açıklama:

İki bileşenli kendiliğinden yayılan epoksi kaplamadır. Temizliği kolay, toza dayanıklı, mekanik ve kimyasal dayanımı yüksektir. Bu kaplama sistemi; yeni, aşınmış, çukurlaşmış veya hasar görmüş beton yüzeyleri onarmak ve güçlendirmek için tasarlanmıştır. Parlak, yoğun ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Kimyasal dayanımlı formülü, uzun ömürlü ve verimli bir zemin kaplaması sağlar. Uygulanan yüzey yaklaşık 48 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Optimum mekanik ve kimyasal dayanım için tam kürlenme süresi 7 gündür.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları arasında hastaneler, otomotiv tesisleri, tekstil fabrikaları, gıda işleme tesisleri, kâğıt fabrikaları, laboratuvarlar, enerji santralleri, depolar, otoparklar, bakım üniteleri, kafeteryalar, üretim tesisleri, yaya yolları, spor salonları ve benzeri yüzeyler yer almaktadır.

Özellikler:

- 2,5 mm ile 3 mm arasında yüksek bir kaplama kalınlığı sağlar.
- Pürüzsüz bir yüzey görünümü sunar.
- Sürtünme, aşınma ve darbelerle karşı dayanım gösterir.
- Temizliği ve bakımı kolaydır.
- Su geçirmezdir ve toza dayanıklıdır.
- Hasar gördüğünde kolayca onarılabilir.
- Zemin yüzeyine güçlü yapışma sağlar.
- Homojen bir yüzey sağlar.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10°C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	2:1	IZ333.77	CLEANPOXY GN-SL PRIMER	400	Rulo veya Mala
Ara kat	5:1	IZ335.XX	CLEANPOXY GN-6203	700	Rulo veya Mala
Son kat	5:1	IZ333.90	CLEANPOXY GN-6200 SL	1500	Dişli Mala, Dikenli (Kirpi) Rulo
TOPLAM				2600	



EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Açıklama:

Orta ve hafif yük uygulamaları için öncelikli kullanılan iki bileşenli bir epoksi zemin kaplama sistemidir. Hızlı ve kolay uygulanabilirliği ile maliyet avantajı sağlar. Bu nedenle sanayi bölgeleri, oto tamir atölyeleri ve kısa süreli depolama tesisleri gibi yerlerde popüler bir tercihtir. Bu kaplama görsel olarak etkili bir yüzey oluşturur. Temizliği kolaydır, toz ve kir birikimini engelleyerek hijyenik bir yüzey sağlar. Betonun yağ ve kirin sızmasına karşı korur, bu da bakımını kolaylaştırır. Sistem darbe ve kimyasal dayanım sunar, bu nedenle ağır hizmet kullanımı olmayan ortamlarda tercih edilebilir. Diğer epoksi kaplamalar gibi, bu kaplama da hem yeni beton yüzeylere hem de eski, aşınmış veya çukurlaşmış zeminlere uygulanabilir. Ancak, ince uygulama yüzeyi nedeniyle, son yüzey dokusu, alt zemin koşullarına bağlı olarak değişebilir. Daha az malzeme tüketimi sebebiyle çok katmanlı veya kendiliğinden yayılan epoksi kaplamalarına kıyasla ekonomik bir alternatif sunar. Uzun vadeli zemin yatırımlarının makul olmadığı kiralık mülklerde faaliyet gösteren işletmeler, depo veya ticari tesisler gibi yerlerde tercih edilir.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları arasında hastaneler, otomotiv tesisleri, tekstil fabrikaları, gıda işleme tesisleri, kâğıt fabrikaları, laboratuvarlar, enerji santralleri, depolar, otoparklar, bakım üniteleri, kafeteryalar, üretim tesisleri, yaya yolları, spor salonları ve benzeri yüzeyler bulunmaktadır.

Özellikler:

- Kalınlık 0,5 mm ile 1 mm arasında değişir.
- Mevcut alt zemin dokusu, yüzey pürüzlülüğü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
- Pürüzsüz ve homojen bir yüzey sağlar.
- Bakteri oluşumunu engeller ve hijyenik bir yüzey oluşturur.
- Temizliği ve bakımı kolaydır.
- Verimli bir uygulama için rulo kullanılarak hızlı bir şekilde uygulanabilir.
- Su geçirmezdir.
- Hasar gördüğünde onarımı basittir.
- Zemin yüzeyine orta seviyede yapışma sağlar.
- Toz ve kir birikimini engeller, daha az bakım gerektiren bir yüzey sunar.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10°C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	2:1	IZ333.77	CLEANPOXY GN-SL PRIMER	300	Rulo veya Mala
Ara kat	5:1	IZ335.XX	CLEANPOXY GN-6203	400	Rulo veya Mala
Son kat	5:1	IZ334.90	CLEANPOXY GN-6202	500	Rulo
TOPLAM				1200	



ANTİSTATİK EPOKSİ KAPLAMA

Açıklama:

Antistatik Epoksi Zemin Kaplaması'nın en önemli özelliği, hem ekipmanları hem de çalışanları koruyarak üretim alanlarında güvenliği artırmasıdır. Bu özellik ortamındaki elektrik akımlarını, güvenli bir şekilde toprağa aktararak sağlar. Kaplamanın özel iletken yapısı, statik elektriğin deşarjını kolaylaştırarak potansiyel tehlikeleri önemli ölçüde azaltır. Bu kaplama statik elektriği ortadan kaldırarak, yüksek riskli alanlarda hassas ekipmanların zarar görme riskini en aza indirir. Zemine yerleştirilen bakır topraklama çubukları, iletken astar katmanı ile birlikte çalışarak statik elektriğin etkili bir şekilde dağılmasını sağlar. Güvenli ve istikrarlı bir şekilde ortamın korunmasına yardımcı olur.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları arasında boya üretim fabrikaları, kimya tesisleri, ameliyat odaları, elektronik üretim tesisleri, televizyon stüdyoları, radyoloji odaları ve yüksek statik elektrik birikimine eğilimli diğer alanlar bulunmaktadır. Sistem, belirli iletkenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

Özellikler:

- Statik elektriğin deşarjını sağlar.
- Yüksek kimyasal dayanım sağlar.
- Orta ila yüksek kalınlık aralığındadır (2 mm - 3 mm).
- Elektrostatik iletkenlik sağlar.
- Sürtünme, aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Çeşitli alt zeminlere yüksek yapışma sağlar.
- Yalıtım özellikleri sunar.
- Temizlemesi ve bakımı kolaydır.
- Hasar gördüğünde kolayca onarılabılır.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10°C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.





ŞEFFAF EPOKSİ KAPLAMA SİSTEMİ

Açıklama:

Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması, olağanüstü şeffaflık ve parlak yüzeyi ile öne çıkan, cam gibi görünen bir epoksi kaplamadır. Geleneksel epoksi kaplamalardan farklı olarak, bu ürün altındaki yüzeyin görsel etkisini artırır, canlı ve parlak bir görünüm yaratırken aynı zamanda koruma ve dayanıklılık sağlar.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları arasında hastaneler, tekstil fabrikaları, gıda işleme tesisleri, kâğıt fabrikaları, laboratuvarlar, enerji santralleri, depolar, otopark alanları, bakım üniteleri, kafeteryalar, yaya yolları ve benzeri yüzeyler bulunmaktadır.

Özellikler:

- Uygulama tercihlerine bağlı olarak 0,3 mm ile 0,7 mm arasında değişen ince kaplama kalınlığı elde edilebilir.
- Pürüzsüz, homojen bir yüzey bitişi sağlar.
- Sürtünme, aşınma ve darbelere karşı direnç sunar.
- Temizliği ve bakımı kolaydır.
- Antibakteriyel özellikleri hijyenik bir yüzey sağlar.
- Suyu dayanıklı ve toza karşı dirençlidir.
- Hasar gördüğünde düşük maliyet ile kolayca onarılabilir.
- Zemine yapışma performansı güçlüdür, yüzeyde tozlanmayı engeller.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir.



Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir.

Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10°C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	2:1	IZ333.77	CLEANPOXY GN-SL PRIMER	400	Rulo, Sprey Uygulaması
TOPLAM				400	



AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Açıklama:

Metil metakrilat (MMA) bazlı, tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, çözünürlü kaplama sistemidir. Bu kaplama, hızlı kuruma, yüksek kapama gücü, mükemmel yapışma ve UV direnci sunar. Ayrıca suya dayanıklı ve darbe direncine sahiptir, bu da ürünü fabrika ve depo zeminleri, beton yüzeyler, kaldırım taşları, kaldırımlar ve benzeri yüzeylerde hem iç mekan hem de dış mekan uygulamaları için uygun hale getirir. Sistem, 250 ile 350 µm kalınlıkta, kolayca uygulanabilir. İstenilen RAL kataloğu renklerine göre renklendirilebilir ve bu da çeşitli projelerde kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları arasında otoyollar, ana yollar, şehir içi ara yollar, havaalanları, köprüler, konut alanları, alışveriş merkezleri, parke taşları, kaldırımlar ve diğer kentsel altyapılar yer almaktadır. Ayrıca, bisiklet yolları, yol şeritleri ve işaretlemeleri, okul bahçeleri, spor sahaları ve hava koşullarına dayanıklı kaplamaların gerektiği diğer yüzeylerde de kullanılır.

Özellikler:

- Tek bileşenli sistemdir.
- Kolay uygulanabilir.
- UV dayanımlıdır ve güneş ışığına karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Hızlı kuruma özelliği projelerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
- Soğuk hava koşullarında uygulanabilir.
- Suya ve darbeye karşı dayanıklıdır.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10 °C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	-	IZ315.77	CLEANMET GN-1950	75	Rulo, Sprey Uygulaması
Son kat	-	IZ315.50	CLEANMET GN-3950	250	Rulo, Sprey Uygulaması
TOPLAM				325	



EPOKSİ YÜKSEK PERFORMANSLI KAPLAMA SİSTEMİ

Açıklama:

Beton ve metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış, iki bileşenli, solvent bazlı epoksi kaplamadır. Üstün mekanik dayanımı, aşınma direnci ve uzun ömürlü dayanıklılığı ile endüstriyel ortamlar için idealdir. Geniş bir kullanım alanına sahip olan bu kaplama; fabrikalar, atölyeler, depolar, hangarlar, mağazalar, otoparklar, gıda işleme tesisleri, hastaneler ve kimya, ilaç ve enerji üretim gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zorlu ortam koşullarında güvenilir koruma sağlar. Daha az bakım gerektiren, kolay temizlenebilen bir yüzey sunarak uzun vadeli performans garantisi verir.

Kullanım Alanları:

Genellikle beton ve çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır. Başlıca kullanım alanları şunlardır:

- Gıda ve içecek üretim tesisleri.
- Kolay temizlenebilir yüzey gerektiren hijyenik alanlar.
- Alışveriş merkezleri ve ticari alanlar.
- Tekstil üretim tesisleri.
- Su arıtma ve kanalizasyon tesisleri.
- Orta ile yüksek seviyede mekanik ve kimyasal yüklere maruz kalan diğer yüzeyler.

Özellikler:

- Yüksek mekanik dayanımı vardır.
- Aşınma ve darbeye karşı dirençlidir.
- Uzun ömürlüdür.
- Endüstriyel ortamlar için uygundur.
- Kolay temizlenebilir ve bakımı yapılabilir.
- Zeminlere güçlü bir yapışma sağlar.

Uygulama:

Kaplama yapılacak yüzeydeki yağ, kum ve beton kalıntıları uygun yöntemlerle tamamen temizlenmelidir. Herhangi bir çatlak, delik veya diğer kusurlar uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Uygulamadan önce toz ve yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir. Uygulama ve kuruma sırasında ortam, hava ve zemin sıcaklıkları +10°C'nin üzerinde olmalı, bağıl nem %80'i geçmemelidir. Yüzey sıcaklığı, çiğ noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Betonun nem içeriği %4'ün altında olmalıdır. Uygulama, kuruma ve kürlenme süreçlerinde uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürün	Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Ürün Kodu	Ürün Adı	DFT, µm (Kalınlık)	Uygulama Yöntemleri
Astar	4:1	IZ310.77	CLEANPOXY GN-PRIMER	75	Rulo, Sprey Uygulaması
Son kat	3:1	IZ310.90	CLEANPOXY GN-3100	100	Rulo, Sprey Uygulaması
TOPLAM				175	



TAŞ HALI

Açıklama:

Taş Hali, doğal veya özel olarak renklendirilmiş taş granüllerinin epoksi veya poliüretan reçinelerle birleştirilmesiyle oluşturulan bir zemin kaplama sistemidir. Karışım doğrudan yüzeye uygulanarak dayanıklı ve kesintisiz bir kaplama sağlar. Uzun ömürlü performans ve mekanik dayanım için önerilen minimum uygulama kalınlığı 8 mm'dir. Daha ince uygulamalar tavsiye edilmez çünkü bu durum dayanıklılığı olumsuz etkileyebilir.

Kullanım Alanları:

- Yaya yolları ve bahçe yolları.
- Verandalar, balkonlar ve teraslar.
- Ofis ve showroom zeminleri.
- Kafeler, restoranlar ve havuz kenarları.
- Merdivenler ve basamaklar.
- Otoparklar.
- Alışveriş merkezleri.
- Villaların çevresi ve konut yolları.

Özellikler:

- AB standartlarına uygundur.
- Hijyenik ve kolay temizlenebilir.
- Çevre dostudur.
- Kesintisiz ve dayanıklıdır.
- Geniş renk seçenekleri mevcuttur.
- Kaymaz yüzeye sahiptir.
- İç ve dış mekân kullanımına uygundur.
- 50 tona kadar mekanik yüklere dayanıklıdır.
- 45°C'ye kadar sıcaklık direncine sahiptir.



EPOKSİ TERRAZZO

Açıklama:

Epoksi Terrazzo, ağır mekanik ve kimyasal yüklere dayanacak şekilde tasarlanmış, iki bileşenli epoksi bazlı dekoratif bir zemin kaplama sistemidir. Yüksek performanslı bu kaplama, kolay temizlenebilir ve bakım gerektirmeyen pürüzsüz, kesintisiz bir yüzey sunarak hijyenin önemli olduğu alanlar için ideal bir çözüm sağlar. Kendiliğinden yayılan renkli agregalar içeren Epoksi Terrazzo, dayanıklılığı estetik bir görünümle birleştirerek mekânlara şık ve üst düzey bir dekoratif dokunuş kazandırır.

Kullanım Alanları:

- Hastaneler.
- Oteller.
- Ofisler.
- Okullar.
- Bankalar.
- Alışveriş merkezleri.
- Havalimanları.
- Tren istasyonları.
- Kamu binaları.
- Büyük depolama alanları.
- Kimya ve ilaç sanayi.
- Hangarlar.
- Hijyen gerektiren alanlar.

Özellikler:

- Kesintisiz, kusursuz bir yüzey sağlar.
- Dekoratif ve estetik özelliğe sahiptir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Kolay temizlenebilir ve bakımı basittir.
- Hijyenik ortamlar yaratmak için idealdir.
- Yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Solvent içermeyen formülasyona sahiptir.
- Parlak, yarı mat veya mat yüzey seçenekleri mevcuttur.



GENÇ NOROO

KAYALAR NOROO Boya San. ve Tic. A.Ş.

Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi
Tem yanyol, F1 Blok Tepeören, Tuzla
İstanbul 34956, Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15

info@kayalarnoroo.com.tr • www.kayalarnoroo.com.tr • www.noroo paint.com • www.kayalarkimya.com.tr